

Glasfaserschnitzel

Artikelnummer: 29000, 29001, 29002, 29004, 29011, 29012, 29013,

- zur Herstellung von faserverstärkten Spachtel-, Klebe- und Pressmassen
- wird im Formenbau und für Kupplungsschichten verwendet
- hervorragende mechanische Eigenschaften
- gute Tränkungseigenschaften
- für Polyester- und Epoxidharze geeignet
- Zugabemenge: bis 20%

Hergestellt aus e-Glasfaser geschnitten Strängen von 6 oder 12 mm Länge.

Faserlänge	6 oder 12mm
Art des Glases	E-Glas
Schlichte	Silane
Filamentdurchmesser	13,0 +/- 3 µm
Farbe	Weiß
Liefergewicht	200g, 500g, 1kg, 20kg

GF-Produkte sollten vorzugsweise bei Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 70% gelagert werden. Wenn die Produkte mit einer Temperatur unter 15°C gelagert werden, empfiehlt es sich, sie mindestens 24 Stunden in der Werkstatt zu konditionieren. Das Produkt muss innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung verbraucht werden.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.